

Bastón de ALUMINIO





Se recomienda usarlo con los cepillos con **block** de plástico en áreas donde se requiera *extrema sanidad* (hospitales, laboratorios, etc.).



La cédula del tubo (40) lo hace un bastón extraordinariamente durable, protegido por anodizado y pintura electrostática.

*Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

+	COLORES									
CÓDIGO	W	С	T	R	G	Y	В			

CÓDIGO	LARGO	ø	PESO APROX.	PIEZAS X ATADO	MEDIDAS ATADO	PESO EMPA- QUE	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES ALETIZADO
1905-AW	1.50 m	3/4"	0.722 kg	12	150 x 10 x 10 cm	8.668 kg	1440	14400
1905-AT	1.50 m	3/4"	0.722 kg	12	150 x 10 x 10 cm	8.668 kg	1440	14400
1905-AR	1.50 m	3/4"	0.722 kg	12	150 x 10 x 10 cm	8.668 kg	1440	14400
1905-AG	1.50 m	3/4"	0.722 kg	12	150 x 10 x 10 cm	8.668 kg	1440	14400
1905-AY	1.50 m	3/4"	0.722 kg	12	150 x 10 x 10 cm	8.668 kg	1440	14400
1905-AB	1.50 m	3/4"	0.722 kg	12	150 x 10 x 10 cm	8.668 kg	1440	14400
(NATURAL) 1905-A	1.50 m	3/4"	0.722 kg	12	150 x 10 x 10 cm	8.668 kg	1440	14400

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTIC	
PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑOA	CUERPO
В	Е	S	В	I	I	S	Е	Е	I

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES OUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO
Е	Е	Е	В	Е	В	Е	В	Е	Е	S	В

USOS SUGERIDOS:

Puede intercambiarse con cualquier producto de nues-tra línea.

CONTRAINDICACIONES:

No se se recomienda su uso con ácidos y alcalis diluídos.



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Todos los productos de nuestra línea.

- **E** EXCELENTE
- B BLIENA
- S SUFICIENTE (exposiciones intermitentes no le afectan).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)

