

CEPILLO para PISO con block de madera



PALMYRA 4” SERIE 12-4

Nueva opción de cepillos con fibra de **palmyra** (misma fibra que nuestros cepillos de la SERIE 12, pero de mayor longitud) con longitud de **4 pulgadas** que le proporciona tres ventajas a estos cepillos : a) un mejor barrido, b) mayor durabilidad, c) menor esfuerzo físico del trabajador.

CÓDIGO	LARGO DEL BLOCK	MEDIDAS DE LA PIEZA	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES ALETIZADO
1218-4	18 “	45.7 x 6.5 x 12.5 cm	0.718 g	12	46.5 x 27.5 x 39.7 cm	9.166 kg	720	7200
1224-4	24 “	61.0 x 6.5 x 12.5 cm	0.945 g	12	61.8 x 27.5 x 39.7 cm	12.056 kg	432	4320
1230-4	30 “	76.5 X 6.5 X 12.5 cm	1.056 g	1	76.5 x 6.9 x 12.7 cm	1.205 kg	324	3240
1236-4	36 “	91.4 x 6.5 x 12.5 cm	1.435 g	6	92.3 x 20.7 x 25.8 cm	9.105 kg	324	3240

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
S	E	B	E	B	B	B	B	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA

DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
N/A	N/A	N/A	N/A

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
S	S	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S

USOS SUGERIDOS:

Barrido de asfaltos al aire libre como estacionamientos donde la temperatura afecta el desempeño de las fibras plásticas.

La fibra PALMYRA es una fibra de origen vegetal que se obtiene de la corteza de una palma hindú. Esta fibra tiene una resistencia excepcional a las altas temperaturas lo que hace de este cepillo una herramienta ideal también para aplicación de carpetas asfálticas y reparación de baches.

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de madera con punta metálica (código 1904 o 1905).



- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (exposiciones intermitentes no le afectan).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)



* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.