

Utilizadas en superficies como pisos o ventanas.



Las navajas cuentan con un *lado afilado* para despegar **calcomanías** o **chicles** y otro *lado recto* para **limpiar mugre** en pisos sin dañarlos y se ofrecen como repuestos en despachadores plásticos de 10 piezas para obtener un ahorro considerable a largo plazo.

PRODUCTO	CÓDIGO	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO
ESPÁTULA COMPLETA	R01510	0.135 kg	25	31 X 32 X 49 cm	12.4 kg	1800	18000
PAQUETE REPUESTOS	R00305	0.135 kg	10	32 X 29 X 28 cm	2 kg	7200	72000

## TERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
MANGO	NAVAJA	MANGO	NAVAJA	MANGO	NAVAJA	MANGO	NAVAJA	MANGO	NAVAJA
B	E	B	E	I	I	B	E	I	N/A

## RESISTENCIA

TÉRMICA* DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
MANGO	HOJA	MANGO	HOJA
80 °C	1000 °C	130 °C	1200 °C

## RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
MANGO	NAVAJA	MANGO	NAVAJA	MANGO	NAVAJA	MANGO	NAVAJA	MANGO	NAVAJA	MANGO	NAVAJA
E	E	E	I	E	I	E	I	E	B	S	I

## USOS SUGERIDOS:

Ideal para labores de limpieza profesional de vidrios.

## CONTRAINDICACIONES:

N/A

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Jaladores y humectador PULEX para limpieza de vidrios.



- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (*exposiciones intermitentes no le afectan*).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)



\*Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.