

JALADOR para PISOS con bastón de madera

Jalador para pisos de 50 cm, fabricado con **lámina** de calibre reforzado y **hule natural** de *rigidez baja* que le permite trabajar adaptándose a los pisos y retirando la humedad en forma efectiva.



Es importante hacer énfasis en las **características** de **resistencia** del producto ya que este jalador ha sido diseñado para utilización en industria y en *uso profesional e intensivo* mientras que los jaladores de nuestros competidores se fabrican con canal de lámina muy delgada y hules de baja calidad (*lo que resulta en baja durabilidad del producto*).

CÓDIGO	PESO APROX.	PIEZAS X ATADO	MEDIDAS ATADO	PESO ATADO	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO
7104	1.6 kg	12	125 X 53 X 22 cm	20 kg	240	2400

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL			RESISTENCIA A LA ABRASIÓN			ABSORCIÓN DE AGUA			RIGIDEZ			RECUPERACIÓN ELÁSTICA		
BASTÓN	CANALET	HULE	BASTÓN	CANALET	HULE	BASTÓN	CANALET	HULE	BASTÓN	CANALET	HULE	BASTÓN	CANALET	HULE
B	^A B	B	I	^A E	E	S	^A I	S	B	^A E	N/A	I	^A I	E

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD			ÁCIDOS DILUÍDOS			ÁCIDOS CONCENTRADOS			ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)			ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES			DESTILADOS DE PETRÓLEO		
BASTÓN	CANALET	HULE	BASTÓN	CANALET	HULE	BASTÓN	CANALET	HULE	BASTÓN	CANALET	HULE	BASTÓN	CANALET	HULE	BASTÓN	CANALET	HULE
I	^A S	E	B	^A S	B	B	^A I	S	B	^A S	E	B	^A B	E	B	^A B	I

USOS SUGERIDOS:

Diseñado para la limpieza general de pisos.

CONTRAINDICACIONES:

No es exponga por mucho tiempo al medio ambiente.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A.



- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (*exposiciones intermitentes no le afectan*).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)



* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.