

Fabricado con mango de resistente plástico reforzado, práctico para uso manual o con tubo de extensión.



Sus cerdas cuentan con la fuerza suficiente para *quitar el polvo o telarañas de paredes, esquinas o techos*, pero al mismo tiempo, no llegan a ser tan agresivas, por lo que la pintura y recubrimientos de los sitios que se limpien, no sufrirán ralladuras o desperfecto.

CÓDIGO	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO
P04611	0.300 kg	4	32.5 X 28 X 37.5 cm	1.2 kg	600	6000

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL			RESISTENCIA A LA ABRASIÓN			ABSORCIÓN DE AGUA			RIGIDEZ			RECUPERACIÓN ELÁSTICA		
MANGO	ALAMBR	FIBRA	MANGO	ALAMBR	FIBRA	MANGO	ALAMBR	FIBRA	MANGO	ALAMBR	FIBRA	MANGO	ALAMBR	FIBRA
B	E E	E	B	E E	E	I	E I	I	B	E E	E	I	E N/A	E

RESISTENCIA TÉRMICA*

DISTORSIÓN			ABLANDAMIENTO		
MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA
80 °C	1000 °C	120 °C	130 °C	1200 °C	190 °C

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD			ÁCIDOS DILUÍDOS			ÁCIDOS CONCENTRADOS			ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)			ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES			DESTILADOS DE PETRÓLEO		
MANGO	ALAMBR	FIBRA	MANGO	ALAMBR	FIBRA	MANGO	ALAMBR	FIBRA	MANGO	ALAMBR	FIBRA	MANGO	ALAMBR	FIBRA	MANGO	ALAMBR	FIBRA
E	E E	E	E	E E	B	B	E I	B	E	E E	E	E	E E	E	S	E E	E

USOS SUGERIDOS:

Ideal para labores de limpieza profesional de techos.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Tubos de extensión PULEX



- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (*exposiciones intermitentes no le afectan*).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)

