

# CEPILLO para PISO con block de madera



## FIBRA POLIPROPILENO SERIE 11

Cepillo hecho en **block** de **madera** tropical **dura** con dos perforaciones roscadas de 3/4 de pulgada para fijar el bastón.

Fibra de **POLIPROPILENO** rígido color **rojo** de 3" ( 7.62 cm) de longitud, engrapada con alambre galvanizado acerado.

| CÓDIGO | LARGO DEL BLOCK | MEDIDAS DE LA PIEZA | PESO APROX. | PIEZAS X CAJA | MEDIDAS CAJA          | PESO CAJA | PZAS. X PALLET | PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES ALETIZADO |
|--------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|
| 1114   | 14 "            | 35.6 x 6.5 x 9.9 cm | 0.479 kg    | 12            | 37.0 x 27.0 x 31.3 cm | 6.263 kg  | 792            | 7920                                  |
| 1118   | 18 "            | 45.7 x 6.5 x 9.9 cm | 0.613 kg    | 12            | 46.2 x 27.5 x 31.0 cm | 7.902 kg  | 720            | 7200                                  |
| 1124   | 24 "            | 61.0 x 6.5 x 9.9 cm | 0.823 kg    | 12            | 61.5 x 27.5 x 31.0 cm | 10.583 kg | 432            | 4320                                  |
| 1136   | 36 "            | 91.4 x 6.5 x 9.9 cm | 1.234 kg    | 4             | 92.5 x 13.5 x 20.5 cm | 5.320 kg  | 324            | 3240                                  |

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

| RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL |       | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN |       | ABSORCIÓN DE AGUA |       | RIGIDEZ |       | RECUPERACIÓN ELÁSTICA |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------|-------|---------|-------|-----------------------|-------|
| BLOCK                           | FIBRA | BLOCK                     | FIBRA | BLOCK             | FIBRA | BLOCK   | FIBRA | BLOCK                 | FIBRA |
| B                               | B     | I                         | B     | S                 | I     | B       | B     | I                     | I     |

### RESISTENCIA TÉRMICA

| DISTORSIÓN |       | ABLANDAMIENTO |       |
|------------|-------|---------------|-------|
| BLOCK      | FIBRA | BLOCK         | FIBRA |
| N/A        | 80º   | N/A           | 130º  |

### RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

| HUMEDAD |       | ÁCIDOS DILUÍDOS |       | ÁCIDOS CONCENTRADOS |       | ALCALIS DILUÍDOS (SOSA) |       | ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES |       | DESTILADOS DE PETRÓLEO |       |
|---------|-------|-----------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|
| BLOCK   | FIBRA | BLOCK           | FIBRA | BLOCK               | FIBRA | BLOCK                   | FIBRA | BLOCK                       | FIBRA | BLOCK                  | FIBRA |
| I       | E     | B               | E     | B                   | E     | B                       | E     | B                           | E     | B                      | S     |

### USOS SUGERIDOS:

Barrido de polvos gruesos.  
Tallado en general.

### CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de madera con punta metálica (código 1904 o 1905).



E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (exposiciones intermitentes no le afectan).

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)



\* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.