

RECOGEDOR de lámina



RECOGEDOR de PLÁSTICO con bastón DUSTPRO



Nuevo recogedor de plástico reforzado con **sistema dual** (puede ser utilizado como recogedor tipo lobby de balancín o como recogedor fijo con bastón), fabricado en resistente **polipropileno de alto impacto** y bastón de aluminio (materiales todos aptos para ser utilizados en áreas de alimentos, sin contaminarlos). Disponible en varios **colores** para su uso en programas **HACCP**.

*Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

+	COLORES						
CÓDIGO	W	K	R	G	Y	B	P

CÓDIGO	MEDIDAS DE LA PIEZA	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO
9102	-	-	6	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN
B	E	S	B	I	I	S	E	E	I

RESISTENCIA TÉRMICA*

DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN
80 °C	N/A	130 °C	N/A

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN	CUERPO	BASTÓN
E	E	E	B	E	B	E	B	E	E	B	B

USOS SUGERIDOS:

Limpieza de mesas de trabajo o en la industria alimenticia.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Toda nuestra línea de escobas.

- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (exposiciones intermitentes no le afectan).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)



* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.